

LCT900F/BLACK

Display-kølemontre



Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Dobbeltglas
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder
- Flad top/glastop
- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling



Kagedisplay



Skydedøre

Kølemontre bordmodel til flot produktpræsentation

Denne kølemontre med en flad glasfront byder på høj kvalitet i rustfrit stål og dobbeltglas. Den kompakte størrelse gør den ideel til at stille på disken, hvor den kan friste kunderne med et udvalg af udsøgt bagværk. På bagsiden har udstillingsmontren skydedøre i glas, som giver let adgang til indholdet. Bordmodellen kommer med faste trådhylder og LED belysning for optimal produktpræsentation.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	2 glasskydedøre	Total udstillingsareal	m ² 0,9	Energiklassificering	C
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +8	Energiforbrug	kWh/24t 4,61
Hylde-antal & type	2 trådhylder, krom + bundhylde	Klimaklasse	3	Årligt energiforbrug	kWh/år 1684
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Brutto-/ Nettovægt	kg 99 / 75	Effekt	W 242
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	Brutto-/ Nettovolumen	l 160 / 88	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Interiør	Rustfrit stål / glas	Køling og funktioner		Lydniveau	dB(A) 48
Indvendigt lys	LED	Termostat, type	Elektronisk	Dimensioner	
		Køling, type	Ventileret	Indvendige mål (BxDxH)	mm 840 x 450 x 400
		Afrimning, type	Automatisk	Udvendige mål (BxDxH)	mm 900 x 560 x 670
		Kølemiddel	R290	Pakkemål (BxDxH)	mm 984 x 641 x 790
		Kølemiddel, mængde	g 45	40' container kapacitet	stk 126
		Termometer	Ja		