



LPD900C/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylder (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Buet top/glastop /-front
- Ventileret køling
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens



Kagedisplay



Skydedøre

Display kølemontre med buet glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de hvide glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en flad glasfront.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	2 glasskydedøre	Total udstillingsareal	m ² 1,54	Energiklassificering	D
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +8	Energiforbrug	kWh/24t 10,97
Hylde-antal & type	3 glashylder + bundhylde	Klimaklasse	3	Årligt energiforbrug	kWh/år 4004
Hyl dedimension	75x33 / 75x33 / 75x44	Brutto-/ Nettovægt	kg 235 / 204	Effekt	W 598
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Brutto-/ Nettovolumen	l 238 / 158	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Hjul	4 hjul			Lydniveau	dB(A) 48
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	Køling og funktioner		Dimensioner	
Interiør	Rustfrit stål / glas	Termostat, type	Elektronisk	Indvendige mål (BxDxH)	mm 750 x 580 x 780
Indvendigt lys	LED	Køling, type	Ventileret	Udvendige mål (BxDxH)	mm 905 x 745 x 1360
		Afrimning, type	Automatisk	Pakkemål (BxDxH)	mm 960 x 800 x 1480
		Kølemiddel	R290	40' container kapacitet	stk 28
		Kølemiddel, mængde	g 110		
		Termometer	Ja		