



UPD400-F

Display-kølemontre (frys)

Produktegenskaber

- Dobbeltglas på fire sider
- Rammeløs glassdør
- Fantastisk produktpræsentation
- Indvendig LED-lys
- Sort eksteriør
- Rustfrit interiør med spejleffekt
- Justerbare glashylder
- Fryse-enhed



Glasdør uden ramme



justerbare glashylder

Opretstående displaymontre med frys for optimal synlighed

UPD400C displaymontren med frys byder på en fantastisk flot produktpræsentation med dobbeltglas på alle fire sider, inklusiv en rammeløs glassdør. Den opretstående kølemontre er et elegant valg til udstilling af udsøgte desserter. Kabinettet har et moderne design med et sort stål eksteriør samt et interiør i rustfrit stål med spejleffekt. Vertikale LED lys oplyser indholdet og 5 justerbare glashylder giver god fleksibilitet. Det ventilerede kølesystem styres via en digital termostat. Kølemontren har stærke hjul for større mobilitet, to af dem med bremses. UPD400 modellen findes også i en køler variant.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	1 hængsl. glassdør m. varmetråde	Total udstillingsareal	m ² 1,95	Energiklassificering	D
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C -22 til -18	Energiforbrug	kWh/24t 23,51
Hylde-antal & type	5 glashylder + bundhylde	Klimaklasse	4	Årligt energiforbrug	kWh/år 8582
Hjul	4 hjul, 2 med bremse	Brutto-/ Nettovægt	kg 225 / 203	Effekt	W 1000
Eksteriør	Sort / Glas	Brutto-/ Nettovolumen	l 364 / 248	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Interiør	Rustfrit stål / glas	Køling og funktioner		Lydniveau	dB(A) 42
Indvendigt lys	4 x vertikale LED	Termostat, type	Elektronisk	Dimensioner	
Lås	Nej	Køling, type	Ventileret	Indvendige mål (BxDxH)	mm 588 x 516 x 1200
		Afrimning, type	Automatisk	Udvendige mål (BxDxH)	mm 650 x 650 x 1950
		Kølemiddel	R290	Pakkemål (BxDxH)	mm 720 x 720 x 2030
		Kølemiddel, mængde	g 150	40' container kapacitet	stk 48
		Termometer	Ja		